

Série KGL

KGL 40 T	KGL 40
KGL 60 T	KGL 60
KGL 80 T	KGL 80



KGL 60 T avec option PCK

Marmites turbo gaz Modèles sur pieds

Marmites double enveloppe sous vide d'air

Mono 230 V + N + T

Pression 3,5 bars

3 ans de garantie sur les cuves

- Brûleur infrarouge à grand rendement (breveté)
- Allumage électronique à ionisation
- Double enveloppe remplie en usine avec eau distillée et traitée pour un usage permanent
- Contrôle de température et sécurité manque d'eau électronique
- Potentiomètre à réglage de puissance 12 positions
- Témoin de chauffe et de manque d'eau
- Interrupteur marche/arrêt
- Manomètre de contrôle pression et de vide en façade
- Cuve AISI 304 (Option AISI 316 pour produits très acides)
- Mécanisme de basculement sur roulement en-châssé en aciers spéciaux
- 4 pieds ajustables pour une parfaite mise à niveau avec platines de fixation
- Couvercle compensé (modèles sur pieds)
- Nature du gaz à préciser à la commande

Modèles livrés avec

Couvercle articulé

Robinets mélangeurs EC/EF

Vidange Ø 2" (50 mm) tangentielle TD2

Jupe de protection thermique HS

Marmites basculantes - Caractéristiques

Modèle	KGL 40 T	KGL 60 T	KGL 80 T
Capacité litres	150	225	300
Alimentation électrique V/Hz	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Puissance kW	41	56	56
Dimensions L x P x H mm	1099 x 1080 x 1029	1228 x 1130 x 1130	1381 x 1162 x 1156
Poids kg	235	255	270

* Dimensions données avec le couvercle fermé

Marmites fixes - Caractéristiques

Modèle	KGL 40	KGL 60	KGL 80
Capacité litres	150	225	300
Alimentation électrique V/Hz	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Puissance kW	33	45	45
Dimensions L x P x H mm	893 x 940 x 1154	972 x 991 x 1261	1058 x 1077 x 1332
Poids kg	235	255	270

* Dimensions données avec le couvercle fermé

Nota

Pour toutes les marmites sur pieds, les caniveaux ne doivent pas être positionnés dans l'axe de basculement de la marmite mais déportés sur la gauche, la vidange n'étant pas centrale (voir fiches techniques).

L'option filtre passoire FS est indispensable pour les marmites basculantes (voir pages des options).

Option

Descriptif

Cuve intérieure inox AISI 316 pour modèles de 23 à 150 litres

Cuve intérieure inox AISI 316 pour modèles de 125 à 375 litres