

# Série eikon

e2FX

## Four professionnel combiné à cuisson accélérée

Easy Touch

Air surpressé + micro-ondes



- Construction en acier inox
- Système Easy Touch
- Fonction Press&Go
- Fonction diagnostic intégré
- Mode Refroidissement
- Mise à jour des programmes de cuisson par clé USB

### Modèle livré avec

Panier de cuisson - 32Z4045

1 pelle - 32Z4047

2 plaques de cuisson - 32Z4044

1 bac plein en inox pour refroidissement -32Z4051

1 magnétron. Système de porte à enclenchement automatique. Plateau tournant. Minuteur avec programmes multi-stage. Réglage de la température de 100 à 275°C par paliers de 1°C. Réglage du micro-ondes de 0 à 100% par paliers de 1%.

### Caractéristiques

Modèle	e2FX
Alimentation électrique V/Hz	230/50/1 - 16 ampères
Puissance totale absorbée W	3400
Puissance * micro-ondes W	1000
Puissance * convection W	2200
Puissance * en mode combiné kW	1000 + 1300
Dimensions extérieures L x P x H mm	383 x 785 x 633
Dimensions intérieures L x P x H mm	244 x 308 x 244
Poids kg	68

\* Puissance à 100%

# Série eikon

e4

## Four professionnel combiné à cuisson accélérée

Easy Touch

Air surpressé + micro-ondes + impingement



- Construction en acier inox
- Système Easy Touch
- Fonction Press&Go
- Fonction diagnostic intégré
- Mode Refroidissement
- Mise à jour des programmes de cuisson par clé USB

### Modèle livré avec

Grille support - DVO275

Bac plein en inox pour refroidissement - 32Z4028

Plateau de cuisson émaillé -MC3175

2 magnétrons. Système de porte à enclenchement automatique. Antenne tournante. Réglage de la température de 100 à 275°C par paliers de 1°C. Réglage du micro-ondes de 0 à 100% par paliers de 1%. Double catalyseur de fumées et d'odeur intégré (ne nécessite pas de hotte). Affichage du livre de recettes sous forme de photos.

### Caractéristiques

Modèle	e4
Alimentation électrique V/Hz	380-400/50/2 - 32 ampères
Puissance totale absorbée W	7000
Puissance* micro-ondes W	1500
Puissance* convection W	3200
Dimensions extérieures L x P x H mm	584 x 750 x 591
Dimensions intérieures L x P x H mm	375 x 312 x 218
Poids kg	82,5

\* Puissance à 100%

# Série eikon

e3

e3C



## Fours professionnels combinés à cuisson accélérée

Easy Touch

Air pulsé + micro-ondes



- Construction en acier inox
- Système Easy Touch
- Fonction Press&Go
- Fonction diagnostic intégré
- Mode Refroidissement
- Mise à jour des programmes de cuisson par clé USB

### Modèles livrés avec

- 2 plateaux de cuisson ronds Ø 290 mm - 40H0347
- 1 poignée - MC3215
- 1 plateau tournant 40H0249
- 1 bac plein en inox pour refroidissement - 32Z4043

1 magnétron. Système de porte à enclenchement automatique. Plateau tournant. Minuteur avec programmes multi-stage. Réglage de la température de 100 à 275°C par paliers de 1°C. Réglage du micro-ondes de 0 à 100% par paliers de 1%. Catalyseur de fumée et d'odeur intégré sur modèle e3C (ne nécessite pas de hotte).

### Caractéristiques

Modèle	e3	e3C
Alimentation électrique V/Hz	380-400/50/2 - 16 ampères	380-400/50/2 - 16 ampères
Puissance totale absorbée W	4700	4700
Puissance * micro-ondes W	1000	1000
Puissance * convection W	3000	3000
Puissance * en mode combiné kW	700 + 3000	1000 + 3000
Dimensions extérieures L x P x H mm	598 x 558 x 551	598 x 558 x 551
Dimensions intérieures L x P x H mm	332 x 325 x 319	332 x 325 x 319
Poids kg	62,5	62,5

\* Puissance à 100%

# Série eikon

e5

e5C



## Fours professionnels combinés à cuisson accélérée

Capacité GN2/3

Easy Touch

Air pulsé + micro-ondes

- Construction en acier inox
- Système Easy Touch
- Fonction Press&Go
- Fonction diagnostic intégré
- Mise à jour des programmes de cuisson par clé USB

### Modèles livrés avec

Grille - DR0057

Plateau de cuisson émaillé - 40C1423

1 bac plein en inox pour refroidissement - 32Z4043

2 magnétrons. Système de porte à enclenchement automatique. Antenne tournante. Réglage de la température de 100 à 250°C par paliers de 1°C. Réglage du micro-ondes de 0 à 100% par paliers de 1%. Double catalyseur de fumée et d'odeur intégré sur modèle e5C (ne nécessite pas de hotte). Affichage du livre de recettes sous forme de photos.

### Caractéristiques

Modèle	e5	e5C
Alimentation électrique V/Hz	380-400/50/2 - 32 ampères	380-400/50/2 - 32 ampères
Puissance totale absorbée W	6200	6200
Puissance* micro-ondes W	1400	1400
Puissance* convection W	3200	3200
Dimensions extérieures L x P x H mm	712 x 705 x 642	712 x 705 x 642
Dimensions intérieures L x P x H mm	495 x 363,5 x 258,4	495 x 363,5 x 258,4
Poids kg	94	94

\* Puissance à 100%