

02 MESA REFRIGERADA PRE-INSTALADA SERIE 600

REMOTE UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 600 SERIES

02 Mesas




BMPP 2000 GR


Grupo no incluido
Condensing unit not included

| MODELOS MODELS | → ↗ ↑ | ⚠ | 📦 | 📱 | 📊 | 🔧 | ❄️ | 💧 | 🌡️ | 🧼 | 🕒 | 🌡️ | 🛒 |
|-------------------|---|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Dimensiones Dimensions LxPxH (mm) | Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides (325x430) | Compresor Compressor (HP) | Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) | Evaporación Evaporation | Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C) | Desescarche Defrost | Control Control | Refrigerante Refrigerant | Consumo Consumption (kWh/24h) |
| BMPP 1500 GR | 1160x600x850 | 220/50 | 245 | 2 | 2/2 (325x430) | 1/5* | 254 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | - |
| BMPP 2000 GR | 1652x600x850 | 220/50 | 385 | 3 | 3/3 (325x430) | 1/4* | 298 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | - |

* Compresor recomendado para distancias hasta 5 m / Compressor recommended max. 5 m
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMPP 1500 GR



BMPP 2000 GR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X07)
- Juego de guías / Slides (503X16; 503X21)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDBMCR/PUEIIBMCR)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Posibilidad BT / BT possibility

02 MESA REFRIGERADA PRE-INSTALADA GN1/1 SERIE 700

GN1/1 REMOTE UNDERCOUNTER REFRIGERATOR 700 SERIES




BMGN 1960 GR


Grupo no incluido
Condensing unit not included

| MODELOS MODELS | → ↗ ↑ | ⏻ | ⚠ | 📦 | 📱 | 📅 | 🌀 | ❄ | 💧 | 🌡 | 🧼 | 🕒 | 🧊 | 🛒 |
|-------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Dimensiones Dimensions LxHxP (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency (V/Hz) | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides | Compresor Compressor (HP) | Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) | Evaporación Evaporation | Régimen T ^{RA} Temperature Range (38°C) | Desescarche Defrost | Control Control | Refrigerante Refrigerant | Consumo Consumption (kWh/24h) |
| BMGN 1470 GR | 1160x700x850 | - | 220/50 | 295 | 2 | 2/10 (325x530) | 1/4* | 298 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | - |
| BMGN 1960 GR | 1652x700x850 | - | 220/50 | 460 | 3 | 3/15 (325x530) | 1/3* | 395 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | - |
| BMGN 2450 GR | 1652x700x850 | - | 220/50 | 625 | 4 | 4/20 (325x530) | 3/8* | 464 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | - |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



BMGN 1470 GR



BMGN 1960 GR



BMGN 2450 GR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf (502X12)
- Juego de guías / Slides (503X15; 503X20)
- Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) (PUEIDBMCR/PUEIIBMCR)
- Cerradura / Lock (506X120; 506X121)
- Posibilidad BT / BT possibility