



ELÉCTRICAS

- ▶ Estrutura em aço-inox AISI304.
- ▶ Cuba embutida extraível.
- ▶ Pés reguláveis.
- ▶ Torneira de descarga com segurança e grande passagem interna.
- ▶ Temperatura do óleo regulável por termóstato de 90 a 195°C.
- ▶ Termóstato de segurança
- ▶ Resistência em aço-inox.



ST 6



ST 7
ST 12



ST 7+7
ST 12+12

| | ST 6 | ST 7 | ST 7+7 | ST 12 | ST 12+12 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| Dimensões (LxPxA) (mm) | 300x415x280 | 261x459x405 | 547x459x405 | 322x490x428 | 668x490x428 |
| Potência/Voltagem (kw - v) | 3,2 - 230/1 | 4,8 - 400/3 | 9,6 - 400/3 | 6 - 400/3 9 - 400/3 | 12 - 400/3 18 - 400/3 |
| Nível de Óleo (l) | 5 | 7,5 | 7,5 + 7,5 | 11,5 | 11,5 + 11,5 |



Fritadeiras de Bancada

GÁS



- ▶ Estrutura em aço-inox AISI8/10.
- ▶ Torneira de gás com termóstato integrado.
- ▶ Temperatura do óleo regulável por termóstato.
- ▶ Termóstato de segurança.



GB 10



GS 20T



GBD 10



GSD 20T

| | GB10 | GBD 10 | GS 20T | GSD 20T |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dimensões (LxPxA) (mm) | 400x600x650 | 700x600x650 | 400x700x800 | 700x700x800 |
| Potência/Voltagem (kw - v) | 6,5 | 13 | 12 | 24 |
| Rend. batatas congeladas (kg/h) | 8/10 | 16/20 | 26 | 52 |
| Nível de Óleo (l) | 10 | 10+10 | 17 | 17+17 |