



SECADOR DE FRITOS DE BANCADA



371086

Resistência de infravermelhos, recipiente GN 1/1
H=150mm e fundo falso perfurado.



Eléctrico

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW	kg	Volt.	H mm
371086 E7C5PDC000	400×730×250	1	20	230V	150

BANHO-MARIA DE BANCADA



371097



Eléctrico

Código Modelo	mm (LxPxA)	kW
371096 E7BMEDB000	400×730×250	1,5
1 cuba para recipiente GN1/1, H=150mm. 20kg. 230V		
371097 E7BMEHB000	800×730×250	3
1 cuba para recipiente GN2/1, H=150mm. 27kg. 400V/2N/50-60HZ		

SABIA QUE...

- Os banho-maria são usados para manter os alimentos cozinhados à temperatura de servir, usando água quente.
- Têm resistências Incoloy blindadas de aquecimento posicionadas por baixo da base da cuba.
- A cuba da água é perfeitamente soldada na parte superior do aparelho.
- O nível de abastecimento de água é marcado no lado posterior da cuba.
- A unidade dispõe de recarga manual da cuba.

- A temperatura da água é controlada por um termóstato com valor de temperatura máxima de 90 ° C.
- Os principais compartimentos estão localizados na frente da unidade para facilitar a manutenção.
- Todos os painéis exteriores em aço inox com acabamento Scotch Brite.
- Bancada em aço inoxidável, peça única prensada de 1,5mm.
- Modelo com rebordos laterais em ângulo recto para permitir nivelar o encaixe das juntas entre as unidades, eliminando as fendas e a possibilidade de acumulação de sujidade.

BANHO-MARIA DE BANCADA



391110



Código Modelo	mm (LxPxA)	kg	kW
391109 E9BMGDB000	400x930x250	32	3
391110 E9BMGHB000	800x930x250	45	6,2



391124



Código Modelo	mm (LxPxA)	kg	kW
391124 E9BMEDB000	400x930x250	32	2,2
391125 E9BMEHB000	800x930x250 400V/2N/50-60Hz	45	4,4

SECADOR DE FRITOS DE BANCADA



391098

Secador de fritos com 1 cuba e 1 recipiente GN 1/1



Código Modelo	mm (LxPxA)	kg	kW	Volt.
391098 E9CSPDC000	400x930x250	28	1	230V